

## PRODUCT-DETAILS

# OS125GD00LCC4BZ

## OS125GD00LCC4BZ Enclosed switch fuse



### Ogólne informacje

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Extended Product Type | OS125GD00LCC4BZ                      |
| ID Produktu           | 1SCA134974R1001                      |
| Numer EAN             | 6417019637136                        |
| Opis katalogowy       | OS125GD00LCC4BZ Enclosed switch fuse |

Opis

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363030       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja

1SCC340015C0201

## techniczna

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC340004M0004   |
| Rysunki mechaniczne      | OTKM604023P2C.stp |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 400 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 600 mm   |
| Głębokość produktu netto | 230 mm   |
| Waga produktu netto      | 21.31 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_g$ )                        | (380 ... 415 V) 125 A<br>(690 V) 125 A                                       |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_g$ )                        | (380 ... 415 V) 125 A<br>(690 V) 125 A                                       |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 125 A                                                         |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 5 kV                                                                         |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | wg IEC/EN 60664-1 750 V                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 690 V                                                                        |
| Straty mocy                                                      | na biegun 5 W                                                                |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                                       |
| Handle Type                                                      | Pistol handle                                                                |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard DIN                                                                 |
| Standardy                                                        | IEC 60947-1, -3                                                              |
| Liczba biegunów                                                  | 4                                                                            |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                         | Hole Diameter 8 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm²            |
| Cable Entry Position                                             | Up/Down                                                                      |
| Cable Outlets Per Side                                           | 2xC-flange / 2xC-flange, Knock-outs: 10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm,<br>32.5mm |
| Stopień ochrony obudowy                                          | acc. to IEC 60529 IP65                                                       |
| Materiał obudowy                                                 | Steel sheet                                                                  |
| Maximum Mounted<br>Auxiliary Contacts                            | 2 NO, 1 NC                                                                   |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                                    | 0 NO, 0 NC                                                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC340009D2703 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC340004M0004 |
| Dane RoHS                 | 1SCC311107D0202 |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 415 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 710 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 325 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 23 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019637136 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

