


PRODUCT-DETAILS

ONE20M3G

ONE20M3G Enclosed Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	ONE20M3G
ID Produktu	1SCA135535R1001
Numer EAN	6417019641256
Opis katalogowy	ONE20M3G Enclosed Switch Disconnecter
Opis	The plastic enclosed switch disconnecter, is well suited for commercial and residential use. There are 3 color alternatives available, red/yellow, dark grey, and white. Typical applications could be fans, pumps, kitchen appliances etc. The product withstand water and rain, acc. to class IP67, and is well suited for indoor and outdoor use. The plastic is UV protected. Two cable glands are included in the delivery. The terminals are easily available, thanks to the enclosure design and the removable switch. N and PE terminal included.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SCC390136M0204
Rysunki mechaniczne	ONE926584RM20

Wymiary

Szerokość produktu netto	65 mm
Wysokość produktu netto	92 mm
Głębokość produktu netto	84 mm
Waga produktu netto	0.12 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 20 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 15.2 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 7.5 kW
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 20 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Handle Color	Szary
Handle Type	Round handle
Standardy	IEC 60947-1, -3
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75...4 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs wires, 0.75...4 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	2xM20 / 2xM20
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP67
Materiał obudowy	Plastic
Mounted Auxiliary Contacts	0 NO, 0 NC

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC343001D2702
Instrukcje i podręczniki	1SCC390136M0204
Dane RoHS	1SCC343002D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	85 mm
Długość opakowania (poziom 1)	103 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019641256

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

