


PRODUCT-DETAILS

ONE20M3G

ONE20M3G Enclosed Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	ONE20M3G
Идентификационный номер изделия	1SCA135535R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019641256
Описание в каталоге	ONE20M3G Enclosed Switch Disconnecter
Длинное описание	The plastic enclosed switch disconnecter, is well suited for commercial and residential use. There are 3 color alternatives available, red/yellow, dark grey, and white. Typical applications could be fans, pumps, kitchen appliances etc. The product withstand water and rain, acc. to class IP67, and is well suited for indoor and outdoor use. The plastic is UV protected. Two cable glands are included in the delivery. The terminals are easily available, thanks to the enclosure design and the removable switch. N and PE terminal included.

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штук
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
--------------------	-----------------

Инструкции и руководства	1SCC390136M0204
Механические чертежи	ONE926584RM20

Dimensions

Чистая ширина изделия	65 mm
Чистая высота изделия	92 mm
Чистая толщина изделия	84 mm
Чистый вес изделия	0.12 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 20 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 15.2 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 7.5 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 20 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	4 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Handle Color	Серый
Тип рукоятки	Round handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...4 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs wires, 0.75...4 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2xM20 / 2xM20
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP67
Материал корпуса	Plastic
Установленные вспомогательные контакты	0 NO контакт, 0 H3 контакт

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC343001D2702
Инструкции и руководства	1SCC390136M0204
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC343002D0201

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	85 mm
Package Level 1 Depth / Length	103 mm
Package Level 1 Height	66 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.16 kg
Package Level 1 EAN	6417019641256

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

