

## PRODUCT-DETAILS

# OS32GBA3LUU3FZ

## OS32GBA3LUU3FZ Enclosed switch fuse



### Ogólne informacje

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Extended Product Type | OS32GBA3LUU3FZ                      |
| ID Produktu           | 1SCA136805R1001                     |
| Numer EAN             | 6417019653228                       |
| Opis katalogowy       | OS32GBA3LUU3FZ Enclosed switch fuse |

Opis

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363030       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja

1SCC340015C0201

techniczna

Instrukcje i podręczniki 1SCC340004M0004

## Wymiary

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Szerokość produktu netto | 250 mm              |
| Wysokość produktu netto  | 400 mm              |
| Głębokość produktu netto | 180 mm              |
| Waga produktu netto      | 9.41 kg<br>20.75 lb |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 32 A<br>(500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A                                            |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                        | (380 ... 415 V) 32 A<br>(500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A                                            |
| Conventional Thermal<br>Current ( $I_{the}$ )                    | Fully Enclosed 32 A                                                                             |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napieciowy ( $U_{imp}$ ) | 2.5 kV                                                                                          |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | wg IEC/EN 60664-1 750 V                                                                         |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 690 V                                                                                           |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 2.5 kA                                                                                  |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current ( $I_{nc}$ )         | 13.5 kiloampere rms                                                                             |
| Straty mocy                                                      | na biegun 1 W                                                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                                         | 3                                                                                               |
| Handle Color                                                     | Czarny                                                                                          |
| Handle Type                                                      | Pistol handle                                                                                   |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard brytyjski BS                                                                           |
| Standardy                                                        | IEC 60947-3                                                                                     |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                               |
| Dane montażowe-obwód<br>główny (roboczy)                         | Screw Clamp 2.5...25 mm <sup>2</sup><br>Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 10...70 mm <sup>2</sup> |
| Cable Entry Position                                             | Up/Down                                                                                         |
| Cable Outlets Per Side                                           | Blank / Blank, Knock-outs: 10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm                                         |
| Stopień ochrony obudowy                                          | acc. to IEC 60529 IP65                                                                          |
| Typ obudowy                                                      | MSC                                                                                             |
| Materiał obudowy                                                 | Steel sheet                                                                                     |
| Maximum Mounted<br>Auxiliary Contacts                            | 1 NO, 1 NC                                                                                      |
| Mounted Auxiliary<br>Contacts                                    | 0 NO, 0 NC                                                                                      |
| Momenty dokrecające                                              | 3.5 N·m                                                                                         |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Wytrzymałość mechaniczna | 20000 cycle |
| Typ bezpiecznika         | BS88 A2-A3  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC340009D2703 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC340004M0004 |
| Dane RoHS                 | 1SCC311107D0202 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka        |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 295 mm              |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 510 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 265 mm              |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 10.6 kg<br>23.37 lb |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019653228       |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 5           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

