

PRODUCT-DETAILS

OT800EBCC3TZ

OT800EBCC3TZ Safety switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT800EBCC3TZ
Идентификационный номер изделия	1SCA138016R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019664064
Описание в каталоге	OT800EBCC3TZ Safety switch

Длинное описание

The enclosed switch is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340005M0007
Механические чертежи	OTKM128033P6C.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	800 mm
Чистая высота изделия	1200 mm
Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	43.8 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 720 A (500 В) 720 A (690 В) 720 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 720 A (500 В) 720 A (690 В) 720 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 400 kW (500 В) 500 kW (690 В) 710 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 720 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(1000 В AC) 80 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 20 kA
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 12 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	6xC-flange / 6xC-flange, Knock-outs: 3x10mm, 12.5mm, 2x20.5mm, 2x25.5mm, 2x32.5mm
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 НО контакт, 2 НЗ контакт
Установленные вспомогательные контакты	2 НО контакт, 1 НЗ контакт

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

1SCC340042D2703

Инструкции и
руководства

1SCC340005M0007

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SCC340049D0202

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

815 mm

Package Level 1 Depth /
Length

1310 mm

Package Level 1 Height

425 mm

Package Level 1 Gross
Weight

50 kg

Package Level 1 EAN

6417019664064

Classifications

ETIM 5

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 6

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели безопасности в боксах → Enclosed Safety Switches

