

PRODUCT-DETAILS

OTM250E3YM230C OTM250E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OTM250E3YM230C
	1SCA141439R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019690308
Описание в каталоге	OTM250E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH
Длинное описание	OTM250E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH, Direct mounted handle, Open transition
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)
Popular Downloads	
Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301080M0003

WEEE Category

Dimensions	
Чистая ширина изделия	296 mr
Чистая высота изделия	150 mr
Чистая толщина изделия	236 mn
Чистый вес изделия	7.2 kg
 Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I _e)	(380415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 415 B) 250 A (500 B) 250 A (690 B) 250 A
Номинальная рабочая мощность, АС-23A (P _e)	(380 415 V) 140 kW (500 B) 170 kW (690 B) 250 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 250 A
Motor Operational Voltage	220 240 V AC
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Ou
Рабочий режим	Front operated
Стандарты	IEC 60947-
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	
Transition Type	Орег
Certificates and Declarations (Document Number)	
	1SCC301080M0003
Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Gross Weight	7.8 kı
Package Level 1 EAN	6417019690308

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

OTM250E3YM230C 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Motorized bypass switches

