

PRODUCT-DETAILS

# OTM315E3YM230C

## OTM315E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | OTM315E3YM230C                                                                 |
| ID Produktu           | 1SCA141440R1001                                                                |
| Numer EAN             | 6417019690315                                                                  |
| Opis katalogowy       | OTM315E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH                                         |
| Opis                  | OTM315E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH, Direct mounted handle, Open transition |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC301080M0003 |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 342 mm |
| Wysokość produktu netto  | 185 mm |
| Głębokość produktu netto | 285 mm |
| Waga produktu netto      | 12 kg  |

## Dane techniczne

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )            | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )            | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )            | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                   | (380 ... 415 V) 160 kW<br>(500 V) 220 kW<br>(690 V) 315 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ ) | $q = 40\text{ °C}$ 315 A                                   |
| Motor Operational Voltage                            | 220 ... 240 V AC                                           |
| Handle Type                                          | Direct mounted handle                                      |
| Switches Operating<br>Mechanism                      | Mechanism at the End of the Switch                         |
| Distance Between Phases                              | Standard                                                   |
| Position of Line Terminals                           | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Operating Mode                                       | Front operated                                             |
| Standardy                                            | IEC 60947-3                                                |
| Rodzaj montażu                                       | Base mounting                                              |
| Liczba biegunów                                      | 3                                                          |
| Transition Type                                      | Open                                                       |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC301080M0003 |
|--------------------------|-----------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 25 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019690315 |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|---------------|------------------------------------------------------------|

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Motorized bypass switches

