

PRODUCT-DETAILS

OS400D2LUU3BZ

OS400D2LUU3BZ Enclosed switch fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS400D2LUU3BZ
Идентификационный номер изделия	1SCA141675R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019692456
Описание в каталоге	OS400D2LUU3BZ Enclosed switch fuse

Длинное описание

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004
Механические чертежи	OTKM804033PBL.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	32.7 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 400 A (690 В) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 400 A (690 В) 400 A
Условный тепловой ток (I_{the})	400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	14 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 14 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	59 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 30 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC 60947-3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 10 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	MSC
Материал корпуса	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO контакт, 1 H3 контакт

Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Крутящие моменты затяжки	30 - 44 N·m
Механическая износостойкость	16000 цикл
Тип предохранителя	DIN 0-2, NFC A2

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340031D2703
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	425 mm
Package Level 1 Depth / Length	910 mm
Package Level 1 Height	415 mm
Package Level 1 Gross Weight	35.2 kg
Package Level 1 EAN	6417019692456

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах

