

PRODUCT-DETAILS

OT125GLUU6BZ

OT125GLUU6BZ Encl. Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT125GLUU6BZ
Идентификационный номер изделия	1SCA148482R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019779676
Описание в каталоге	OT125GLUU6BZ Encl. Switch Disconnector

Длинное описание

The enclosed switch is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340005M0007

Механические чертежи		OTKM404023PBL.stp
Dimensions		
Чистая ширина изделия	400 mm	
Чистая высота изделия	400 mm	
Чистая толщина изделия	230 mm	
Чистый вес изделия	16.4 kg	
Technical		
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 В) 125 A (690 В) 125 A	
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(690 В) 125 A (690 В) 380415V125 A	
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(380 ... 415 В) 55 kW (500 В) 75 kW (690 В) 110 kW	
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 125 A	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	12 kV	
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V	
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V	
Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm})	(690 В AC) 12 kA	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 4 kA	
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	24 kA	
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 6.5 W	
Степень загрязнения	степень загрязнения 3	
Handle Color	Черный	
Тип рукоятки	Pistol handle	
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу	
Стандарты	IEC 60947-1, -3	
Количество полюсов	6	
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 10...70 mm² Screw Clamp / PE Terminal 8pcs, 10...70 mm²	
Положение кабельного ввода	Up/Down	
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank	
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65	
Тип корпуса	MSC	
Материал корпуса	Steel sheet	
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 НО контакт, 2 НЗ контакт	
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт	
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом	

Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 6 N·m
Механическая износостойкость	20000

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340001D2703
Инструкции и руководства	1SCC340005M0007

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	415 mm
Package Level 1 Depth / Length	510 mm
Package Level 1 Height	325 mm
Package Level 1 Gross Weight	18 kg
Package Level 1 EAN	6417019779676

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

