


## PRODUCT-DETAILS

# OTDC200E33P

## OTDC200E33P DC Switch-disconnector



### Общая информация

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OTDC200E33P                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA149093R1001                                                                               |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019786995                                                                                 |
| Описание в каталоге             | OTDC200E33P DC Switch-disconnector                                                            |
| Длинное описание                | OTDC200E33P DC Switch-disconnector, Handle and shaft included, Base mounting, IEC 200 A 1000V |

### Ordering

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука                  |
| Номер таможенного тарифа | 85363090                 |
| Last Ordering Date       | 2021-11-30 All Countries |
| Страна происхождения     | Finland (FI)             |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC301022C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301081M0206 |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Механические чертежи | OTDC100_200E33.igs<br>1SCC307587F0201<br>1SCC307588F0201 |
| Монтажная схема      | 1SCC301039K0201                                          |

Dimensions

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Типоразмер изделия     | S                |
| Чистая ширина изделия  | 190 mm<br>7.5 in |
| Чистая высота изделия  | 255 mm<br>10 in  |
| Чистая толщина изделия | 98 mm<br>3.9 in  |
| Чистый вес изделия     | 3.4 kg<br>7.6 lb |

Technical

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Конфигурация подключения                                      | Triple circuit 7a,7e                                   |
| Номинальный рабочий ток, DC-21B ( $I_g$ )                     | (1000 V) 200 A                                         |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | 200 A                                                  |
| Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )                           | В закрытом исполнении 200 A                            |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                  |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1500 V                                                 |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 1000 V                                                 |
| Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )              | (1000 V DC) 10 kA                                      |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | (1000 V DC) 10 kA<br>для 1,0 с 5 kA<br>для 0,1 с 10 kA |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 6 W             |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                                  |
| Handle Color                                                  | Черный                                                 |
| Длина рукоятки                                                | 65 mm<br>2.6 in                                        |
| Тип рукоятки                                                  | Pistol handle                                          |
| Диаметр вала                                                  | 6 mm<br>0.24 in                                        |
| Длина вала                                                    | 210 mm<br>8.3 in                                       |
| Механизм управления                                           | Mechanism Between the Poles<br>33 (Between the Poles)  |
| Положение клемм линии                                         | Ввод сверху - вывод снизу                              |

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                           | Bottom In - Top Out                                                                           |
| Рабочий режим               | Front Operated                                                                                |
| Стандарты                   | IEC 60947-1, -3                                                                               |
| Специальные функции         | No                                                                                            |
| Тип монтажа                 | Base mounting                                                                                 |
| Number of Circuits          | 3                                                                                             |
| Количество полюсов          | 6                                                                                             |
| Степень защиты              | Front IP20                                                                                    |
| Тип клемм                   | Лепестковые выводы                                                                            |
| Ширина клемм                | 19.5 mm<br>0.77 in                                                                            |
| Крутящие моменты<br>затяжки | Кабельный наконечник 15...22 N·m                                                              |
| Utilization                 | Photovoltaic                                                                                  |
| Utilization Category        | Switching of resistive loads, including moderate overloads - occasional<br>actuation (DC-21B) |

## Environmental

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат CCC                                                           | CQC2013010302611671 |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 1SCC301201D2703     |
| DNV GL Certificate                                                       | 1SCC301231D0201     |
| Инструкции и<br>руководства                                              | 1SCC301081M0206     |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 1SCC301201D2703     |

## Container Information

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Units             | box 1 штука       |
| Package Level 1 Width             | 250 mm<br>9.8 in  |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 290 mm<br>11.4 in |
| Package Level 1 Height            | 170 mm<br>6.7 in  |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 3.7 kg<br>8.2 lb  |
| Package Level 1 EAN               | 6417019786995     |

## Classifications

|                   |   |
|-------------------|---|
| Код классификации | Q |
|-------------------|---|

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| объекта       |                                                            |
| ETIM 5        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → DC Switch-Disconnectors

