

PRODUCT-DETAILS

OTE63A3M

OTE63A3M EMC safety switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTE63A3M
Идентификационный номер изделия	1SCA149374R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019791333
Описание в каталоге	OTE63A3M EMC safety switch
Длинное описание	The enclosure in the OTE series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. The EMC protection is utilized by a metal plate in the bottom, connected to the cable shield with clamps, included in the delivery. No EMC glands needed.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340003M0016

Dimensions	
Чистая ширина изделия	145 mm
Чистая высота изделия	200 mm
Чистая толщина изделия	90 mm
Чистый вес изделия	1.3 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 ... 415 В) 63 A (500 В) 63 A (690 В) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 ... 415 В) 63 A (500 В) 50 A (690 В) 35 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P _e)	(380 ... 415 В) 30 kW (500 В) 30 kW (690 В) 30 kW
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 115 A
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm})	(690 В AC) 3.6 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 2.5 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	16.5 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Selector handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 10...70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 1.5...35 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2xM32+M16 / 2xM32+M16
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 НО контакт, 2 НЗ контакт
Установленные вспомогательные контакты	1 НО контакт, 0 НЗ контакт
Механическая износостойкость	20000

Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SCC340018D0204
Декларация о соответствии - CE	1SCC340004D2705
DNV GL Certificate	1SCC340045D0204
Инструкции и руководства	1SCC340003M0016
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC340066D0201

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	162 mm
Package Level 1 Depth / Length	222 mm
Package Level 1 Height	148 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.4 kg
Package Level 1 EAN	6417019791333

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели безопасности в боксах → Enclosed Safety Switches

