

## PRODUCT-DETAILS

# OXB630E1S3QB

# OXB630E1S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



## Общая информация

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OXB630E1S3QB                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA151052R1001                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019813097                          |
| Описание в каталоге             | OXB630E1S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длинное описание | The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit.                               |
|                  | Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.                                                        |
|                  | Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. |
|                  | Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs.                                                                                                      |
|                  | And its advanced connectivity is ready for the future.                                                                                                                                    |
|                  | Every TruONE features a wide voltage range, reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.                                               |
|                  | Main characteristics of this particular TruONE type:                                                                                                                                      |
|                  | Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)                                                                                                        |

## Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

Popular Downloads

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные       | 1SCC303008C0201                                                                                                                          |
| Инструкции и руководства | 1SCC303011M0201                                                                                                                          |
| Механические чертежи     | OX_500-800E_1S3_B_.stp<br>1SCC308251F0001<br>1SCC308250F0001<br>1SCC308175F0001<br>1SCC308174F0001<br>1SCC308331F0001<br>1SCC308330F0001 |
| Монтажная схема          | Circuit diagram_OXB_B_.dxf<br>Circuit diagram_OXB_B_.pdf                                                                                 |

Dimensions

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 382 mm<br>15.04 in   |
| Чистая высота изделия  | 313 mm<br>12.32 in   |
| Чистая толщина изделия | 212 mm<br>8.35 in    |
| Чистый вес изделия     | 16.88 kg<br>37.21 lb |

Technical

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rated Operational Current<br>AC-31B ( $I_g$ )                          | (200 ... 240 V AC) 630 A                            |
| Rated Operational Current<br>AC-32B ( $I_g$ )                          | (200 ... 240 V AC) 630 A                            |
| Rated Operational Current<br>AC-33B ( $I_g$ )                          | (200 ... 240 V AC) 630 A                            |
| Условный тепловой ток<br>на открытом воздухе ( $I_{th}$ )              | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A              |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                               |
| Номинальное<br>напряжение изоляции ( $U_i$ )<br>)                      | 1000 V                                              |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                                      | Главная цепь 200 ... 240 V AC                       |
| Номинальная частота (f)                                                | Главная цепь 50-60 Hz                               |
| Номинальный<br>кратковременно<br>выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )        | for 0.3 s 18 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Степень загрязнения                                                    | степень загрязнения 3                               |
| Тип рукоятки                                                           | Direct mounted handle                               |
| Положение клемм линии<br>L                                             | Supplies on Bottom - Load on Top                    |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Стандарты           | IEC60947-6-1  |
| Controller Type     | Level 3 (LCD) |
| Специальные функции | Open style    |
| Количество полюсов  | 2             |
| Степень защиты      | Front IP20    |
| Тип клемм           | Болт          |
| Transition Type     | Delayed       |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC303062D2701 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC303011M0201 |

Container Information

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука          |
| Package Level 1 Width          | 345 mm<br>13.58 in   |
| Package Level 1 Depth / Length | 445 mm<br>17.52 in   |
| Package Level 1 Height         | 240 mm<br>9.45 in    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 17.58 kg<br>38.76 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019813097        |

Classifications

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Automatic Transfer Switches TruONE

