


## PRODUCT-DETAILS

# OXB630E3X3QT

# OXB630E3X3QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



## Ogólne informacje

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Extended Product Type | OXB630E3X3QT                           |
| ID Produktu           | 1SCA151065R1001                        |
| Numer EAN             | 6417019813226                          |
| Opis katalogowy       | OXB630E3X3QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit.                               |
|      | Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.                                                        |
|      | Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. |
|      | Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs.                                                                                                      |
|      | And its advanced connectivity is ready for the future.                                                                                                                                    |
|      | Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.   |
|      | Main characteristics of this particular TruONE type:                                                                                                                                      |
|      | Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)                                                                                                        |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303008C0201                                                                                                                          |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303011M0201                                                                                                                          |
| Rysunki mechaniczne                  | OX_500-800E_3X3_T_.stp<br>1SCC308261F0001<br>1SCC308260F0001<br>1SCC308259F0001<br>1SCC308258F0001<br>1SCC308331F0001<br>1SCC308330F0001 |
| Diagram okablowania                  | Circuit diagram_OXB_T_.dxf<br>Circuit diagram_OXB_T_.pdf                                                                                 |

## Wymiary

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Szerokość produktu netto | 447 mm<br>17.6 in    |
| Wysokość produktu netto  | 313 mm<br>12.32 in   |
| Głębokość produktu netto | 212 mm<br>8.35 in    |
| Waga produktu netto      | 19.15 kg<br>42.22 lb |

## Dane techniczne

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_g$ )                     | (200 ... 415 V AC) 630 A         |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | $q = 40^\circ\text{C}$ 630 A     |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                            |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 1000 V                           |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód główny 200 ... 480 V AC    |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód główny 50-60 Hz            |
| Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny ( $I_{cw}$ )       | for 0.1 s 42 kiloampere rms      |
| Stopień zanieczyszczenia                                   | 3                                |
| Handle Type                                                | Direct mounted handle            |
| Position of Line Terminals                                 | Supplies on Top - Load on Bottom |
| Standardy                                                  | IEC60947-6-1                     |
| Controller Type                                            | Level 3 (LCD)                    |
| Funkcje specjalne                                          | Open style                       |
| Liczba biegunów                                            | 3                                |
| Stopień ochrony obudowy                                    | Front IP20                       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Typ terminala   | Bolt    |
| Transition Type | Delayed |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC303062D2701 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC303011M0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 345 mm<br>13.58 in   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 565 mm<br>22.24 in   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 240 mm<br>9.45 in    |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 19.95 kg<br>43.98 lb |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 6417019813226        |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Automatic Transfer Switches TruONE

