

PRODUCT-DETAILS

OTM40F4C21D400C

OTM40F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM40F4C21D400C
Идентификационный номер изделия	1SCA151253R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019815664
Описание в каталоге	OTM40F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Длинное описание	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	China (CN)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC308001B0201
Инструкции и руководства	2TFR700025A1001

Dimensions

Чистая высота изделия	103 mm
Чистая толщина изделия	131 mm
Чистый вес изделия	2.11 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380...415 V) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380...415 V) 40 A
Rated Operational Current AC-32B (I_e)	(380...415 V) 40 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380...415 V) 40 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 18.5 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$\varphi = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 40 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	380...415 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	380...415 V AC
Потери мощности	1.6 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Положение клемм линии L	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	21D
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства	2TFR700025A1001
--------------------------	-----------------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	328 mm
Package Level 1 Height	168 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.35 kg

Classifications	
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640449

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Compact ATS	

