

PRODUCT-DETAILS

OTM63F4C20D400C

OTM63F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Ogólne informacje

Extended Product Type	OTM63F4C20D400C
ID Produktu	1SCA151254R1001
Numer EAN	6417019815671
Opis katalogowy	OTM63F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Opis	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC308001B0201
Instrukcje i podręczniki	2THT303803P4001

Wymiary

Wysokość produktu netto	103 mm
Głębokość produktu netto	131 mm

Waga produktu netto	2.00 kg
---------------------	---------

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-32B (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 30 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 63 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	380...415 V AC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	380...415 V AC
Straty mocy	2.8 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Position of Line Terminals	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	20D
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Instrukcje i podręczniki	2THT303803P4001
--------------------------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	103 mm
Długość opakowania (poziom 1)	328 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	168 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.25 kg

Klasyfikacje	
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640446

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Compact ATS

