

PRODUCT-DETAILS

OTM63F4C21D400C OTM63F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OTM63F4C21D400C
Идентификационный номер изделия	1SCA151255R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019815688
Описание в каталоге	OTM63F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Длинное описание	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.
Ordering	
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	China (CN)
Popular Downloads	
Технические данные	1SCC308001B0201
Инструкции и руководства	2TFR700025A1001
Dimensions	
Чистая высота изделия	103 mm
Чистая толщина изделия	131 mm

OTM63F4C21D400C 2

Чистый вес изделия	2.11 ka

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(380415 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I _e)	(380 415 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e)	(380 415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-31B (I _e)	(380415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-32B (I _e)	(380415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380415 B) 63 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ($P_{\rm e}$)	(380 415 V) 30 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	q = 40 °C 63 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U i)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	380415 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{сw})	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	380415 V AC
Потери мощности	2.8 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Положение клемм линии L	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	21D
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и	2TFR700025A1001
руководства	

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	328 mm
Package Level 1 Height	168 mm

OTM63F4C21D400C 3

Package Level 1 Gross
Weight

Classifications	
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640453

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Compact ATS

