

PRODUCT-DETAILS

OTM125F3C21D400C OTM125F3C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



| Тип расширенного изделия | OTM125F3C21D400C |
|---------------------------------|---|
| Идентификационный номер изделия | 1SCA151420R1001 |
| Европейский товарный код (EAN) | 6417019818252 |
| Описание в каталоге | OTM125F3C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |
| Длинное описание | Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters. |
| Ordorina | |
| Ordering | |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Страна происхождения | China (CN) |
| Popular Downloads | |
| Технические данные | 1SCC308001B0201 |
| Инструкции и руководства | 2TFR700025A1001 |
| | |

| Чистая высота изделия | 103 mm |
|------------------------|---------|
| Чистая толщина изделия | 131 mm |
| Чистый вес изделия | 1.85 kg |

| Technical | |
|--|--|
| Номинальный рабочий ток, AC-21A ($\rm I_e$) | (380415 B) 125 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-22A ($I_{\rm e}$) | (380 415 B) 125 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A (I _e) | (380 415 B) 90 A |
| Rated Operational Current AC-31B (I _e) | (380415 B) 125 A |
| Rated Operational Current AC-32B (I _e) | (380415 B) 125 A |
| Rated Operational Current AC-33B (I _e) | (380415 B) 80 A |
| Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e) | (380 415 V) 45 kW |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th}) | q = 40 °C 125 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp}) | 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i | 800 V |
|) Номинальное рабочее напряжение | 380415 V AC |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw}) | для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Motor Operational Voltage | 380415 V AC |
| Потери мощности | 6.3 W |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Тип рукоятки | Direct mounted handle |
| Fourth Pole Type | Switched - Simultaneous Function |
| Положение клемм линии L | Supplies on Top - Load on Bottom |
| Controller Type | 21D |
| Количество полюсов | 3 |
| Степень защиты | Front IP20 |
| Transition Type | Open |

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и 2TFR700025A1001 руководства

| Container Information | | |
|--------------------------------|---------|--|
| Package Level 1 Units | 1 штука | |
| Package Level 1 Width | 103 mm | |
| Package Level 1 Depth / Length | 275 mm | |
| Package Level 1 Height | 168 mm | |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.05 kg | |

| Classifications | |
|--------------------|--|
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnector |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3640447 |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Compact ATS

