

PRODUCT-DETAILS

OTM63F2C20D230C

OTM63F2C20D230C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM63F2C20D230C
Идентификационный номер изделия	1SCA151421R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019818269
Описание в каталоге	OTM63F2C20D230C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Длинное описание	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	China (CN)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC308001B0201
Инструкции и руководства	2THT303803P4001

Dimensions

Чистая высота изделия	103 mm
Чистая толщина изделия	131 mm
Чистый вес изделия	1.75 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_g)	(380...415 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_g)	(380 ... 415 B) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_g)	(380 ... 415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-31B (I_g)	(380...415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-32B (I_g)	(380...415 B) 63 A
Rated Operational Current AC-33B (I_g)	(380...415 B) 63 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_g)	(380 ... 415 V) 30 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	$q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	220...240 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	220...240 V AC
Потери мощности	2.8 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Положение клемм линии L	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	20D
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства	2THT303803P4001
--------------------------	-----------------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	275 mm
Package Level 1 Height	168 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.95 kg

Classifications	
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640444

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Compact ATS	

