

PRODUCT-DETAILS

OKL720N4YF3UU00

OKL720N4YF3UU00 F300 EMC Enclosed Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	OKL720N4YF3UU00
Идентификационный номер изделия	1SCA152278R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019831602
Описание в каталоге	OKL720N4YF3UU00 F300 EMC Enclosed Switch
Длинное описание	The ABB fire rated switches withstand fire acc. to standard EN12101-3. ABB can provide products for class F200 (120min), F300 (120min) and F400 (120min). Typical applications are high rise buildings, car parks, tunnels or any other place where there are exhaust fans that should stay on during fire. The enclosure is made of rigid aluminium alloy, or painted steel sheet. The F200 and F400 products are also available with auxiliary contacts. The products are EMC approved, when used with EMC cable glands. The handle is padlockable in On and Off position with max. 3 padlocks, and cover is interlocked.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340004B0201
Инструкции и руководства	1SCC340005M0007 1SCC340021M0004
Механические чертежи	OTKM104023PBL

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	1000 mm
Чистая толщина изделия	230 mm
Чистый вес изделия	34 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 720 A (500 B) 720 A (690 B) 720 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 720 A (500 B) 720 A (690 B) 720 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 400 kW (500 B) 500 kW (690 B) 710 kW
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 720 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 B) 80 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	71.5 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 40 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Red / Yellow
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Количество полюсов	4
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 12 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 25...120 mm²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	Blank / Blank
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	MSC
Материал корпуса	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO контакт, 2 H3 контакт

Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт
Тип клемм	Болт
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 75 N·m
Механическая износостойкость	10000

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC340063D2701
Инструкции и руководства	1SCC340005M0007 1SCC340021M0004

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	415 mm
Package Level 1 Depth / Length	1110 mm
Package Level 1 Height	325 mm
Package Level 1 Gross Weight	36.4 kg
Package Level 1 EAN	6417019831602

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Fire Rated Enclosed Switch-Disconnectors	

