

PRODUCT-DETAILS

OXA60U2X2QT

OXA60U2X2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OXA60U2X2QT
Идентификационный номер изделия	1SCA153350R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019843728
Описание в каталоге	OXA60U2X2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

Длинное описание

The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.

Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability.

Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future.

Every TruONE features a wide voltage range, reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.

Main characteristics of this particular TruONE type:
Open style ATS, open transition type I-II operation, Level 2 controller (DIP)

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303008C0201
Инструкции и руководства	1SCC303011M0201
Механические чертежи	OX_30U-250_2X2_T_ 1SCC308237F0001 1SCC308236F0001 1SCC308235F0001 1SCC308234F0001 1SCC308329F0001 1SCC308328F0001
Монтажная схема	Circuit diagram_OXA_T_.dxf Circuit diagram_OXA_T_.pdf

Dimensions

Чистая ширина изделия	285 mm 11.22 in
Чистая высота изделия	305 mm 12.01 in
Чистая толщина изделия	183 mm 7.2 in
Чистый вес изделия	12.09 kg 26.65 lb

Technical

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 60 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 200 ... 240 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50-60 Hz
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Положение клемм линии L	Supplies on Top - Load on Bottom
Стандарты	UL1008
Controller Type	Level 2 (DIP)
Специальные функции	Open style
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Болт
Transition Type	Open

Technical UL/CSA	
Номинальный ток UL	200-240V 60 A

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC303064D2701
Инструкции и руководства	1SCC303011M0201

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	345 mm 13.58 in
Package Level 1 Depth / Length	445 mm 17.52 in
Package Level 1 Height	240 mm 9.45 in
Package Level 1 Gross Weight	12.79 kg 28.2 lb
Package Level 1 EAN	6417019843728

Classifications	
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Automatic Transfer Switches TruONE	

