

## PRODUCT-DETAILS

# OXB200U3S3QB

# OXB200U3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



## Ogólne informacje

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Extended Product Type | OXB200U3S3QB                           |
| ID Produktu           | 1SCA153442R1001                        |
| Numer EAN             | 6417019844688                          |
| Opis katalogowy       | OXB200U3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit.                               |
|      | Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.                                                        |
|      | Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. |
|      | Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs.                                                                                                      |
|      | And its advanced connectivity is ready for the future.                                                                                                                                    |
|      | Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.   |
|      | Main characteristics of this particular TruONE type:<br>Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)                                                |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 1SCC303008C0201                                                                                             |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC303011M0201                                                                                             |
| Rysunki mechaniczne                   | OX_30U-250_3S3_B_1SCC308245F00011SCC308244F00011SCC308173F00011SCC308172F00011SCC308331F00011SCC308330F0001 |
| Diagram okablowania                   | Circuit diagram_OXB_B_.dxf<br>Circuit diagram_OXB_B_.pdf                                                    |

## Wymiary

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Szerokość produktu netto | 375 mm<br>14.76 in   |
| Wysokość produktu netto  | 305 mm<br>12.01 in   |
| Głębokość produktu netto | 183 mm<br>7.2 in     |
| Waga produktu netto      | 15.54 kg<br>34.26 lb |

## Dane techniczne

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_g$ )                     | (200 ... 415 V AC) 250 A         |
| Znamionowy prąd pracy AC-32B ( $I_g$ )                     | (200 ... 415 V AC) 250 A         |
| Znamionowy prąd pracy AC-33B ( $I_g$ )                     | (200 ... 415 V AC) 250 A         |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | $q = 40^\circ\text{C}$ 250 A     |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                             |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 1000 V                           |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód główny 200 ... 480 V AC    |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód główny 50-60 Hz            |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )         | for 0.3 s 18 kiloampere rms      |
| Handle Type                                                | Direct mounted handle            |
| Fourth Pole Position                                       | Left and Right Side              |
| Fourth Pole Type                                           | Switched - Simultaneous Function |
| Position of Line Terminals                                 | Supplies on Bottom - Load on Top |
| Standardy                                                  | UL1008 / IEC60947-6-1            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Controller Type         | Level 3 (LCD) |
| Funkcje specjalne       | Open style    |
| Liczba biegunów         | 4             |
| Stopień ochrony obudowy | Front IP20    |
| Typ terminala           | Bolt          |
| Transition Type         | Delayed       |

## Technical UL/CSA

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Napięcie znamionowe<br>UL/CSA | 200-480V 200 A |
|-------------------------------|----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC303064D2701 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC303011M0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka        |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 345 mm<br>13.58 in  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 445 mm<br>17.52 in  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 240 mm<br>9.45 in   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 16.24 kg<br>35.8 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019844688       |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnect                               |
| UNSPSC        | 39122233                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Automatic Transfer Switches TruONE

