


## PRODUCT-DETAILS

# OXB1000E3S4QT

# OXB1000E3S4QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



## Общая информация

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OXB1000E3S4QT                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA153581R1001                         |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019846071                           |
| Описание в каталоге             | OXB1000E3S4QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длинное описание | The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit.                               |
|                  | Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.                                                        |
|                  | Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. |
|                  | Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs.                                                                                                      |
|                  | And its advanced connectivity is ready for the future.                                                                                                                                    |
|                  | Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.   |
|                  | Main characteristics of this particular TruONE type:                                                                                                                                      |
|                  | Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 4 controller (Touch)                                                                                                      |

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |

Страна происхождения

Finland (FI)

Popular Downloads

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные       | 1SCC303008C0201                                                                                                                            |
| Инструкции и руководства | 1SCC303011M0201                                                                                                                            |
| Механические чертежи     | OX_800U-1600E_3S4_T_.stp<br>1SCC308279F0001<br>1SCC308278F0001<br>1SCC308277F0001<br>1SCC308276F0001<br>1SCC308333F0001<br>1SCC308332F0001 |
| Монтажная схема          | Circuit diagram_OXB_T_.dxf<br>Circuit diagram_OXB_T_.pdf                                                                                   |

Dimensions

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 712 mm<br>28.03 in   |
| Чистая высота изделия  | 359 mm<br>14.13 in   |
| Чистая толщина изделия | 212 mm<br>8.35 in    |
| Чистый вес изделия     | 37.58 kg<br>82.85 lb |

Technical

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rated Operational Current<br>AC-31B ( $I_e$ )                          | (200 ... 415 V AC) 1000 A                           |
| Условный тепловой ток<br>на открытом воздухе ( $I_{th}$ )              | $q = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 1000 A             |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                               |
| Номинальное<br>напряжение изоляции ( $U_i$ )<br>)                      | 1000 V                                              |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                                      | Главная цепь 200 ... 480 V AC                       |
| Номинальная частота (f)                                                | Главная цепь 50-60 Hz                               |
| Номинальный<br>кратковременно<br>выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )        | для 0,1 с 65 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Степень загрязнения                                                    | степень загрязнения 3                               |
| Тип рукоятки                                                           | Direct mounted handle                               |
| Fourth Pole Position                                                   | Left and Right Side                                 |
| Fourth Pole Type                                                       | Switched - Simultaneous Function                    |
| Положение клемм линии<br>L                                             | Supplies on Top - Load on Bottom                    |
| Стандарты                                                              | IEC60947-6-1                                        |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Controller Type     | Level 4 (Touch) |
| Специальные функции | Open style      |
| Количество полюсов  | 4               |
| Степень защиты      | Front IP20      |
| Тип клемм           | Болт            |
| Transition Type     | Delayed         |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC303063D2701 |
| Инструкции и руководства       | 1SCC303011M0201 |

Container Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука           |
| Package Level 1 Width          | 590 mm<br>23.23 in    |
| Package Level 1 Depth / Length | 790 mm<br>31.1 in     |
| Package Level 1 Height         | 510 mm<br>20.08 in    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 57.58 kg<br>126.94 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019846071         |

Classifications

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7        | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Automatic Transfer Switches TruONE

