


PRODUCT-DETAILS

OXB1200U3S3QB

OXB1200U3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OXB1200U3S3QB
Идентификационный номер изделия	1SCA153600R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019846262
Описание в каталоге	OXB1200U3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

Длинное описание

The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.

Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability.

Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future.

Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.

Main characteristics of this particular TruONE type:
Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC303008C0201
Инструкции и руководства	1SCC303011M0201
Механические чертежи	OX_800U-1600E_3S3_B_.stp 1SCC308275F0001 1SCC308274F0001 1SCC308183F0001 1SCC308182F0001 1SCC308331F0001 1SCC308330F0001
Монтажная схема	Circuit diagram_OXB_B_.dxf Circuit diagram_OXB_B_.pdf

Dimensions	
Чистая ширина изделия	712 mm 28.03 in
Чистая высота изделия	359 mm 14.13 in
Чистая толщина изделия	212 mm 8.35 in
Чистый вес изделия	37.08 kg 81.75 lb

Technical	
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(200 ... 415 V AC) 1600 A
Rated Operational Current AC-32B (I_e)	(200 ... 415 V AC) 1600 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(200 ... 415 V AC) 1250 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 1600 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 200 ... 480 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50-60 Hz
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 0,1 с 65 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Position	Left and Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Положение клемм линии L	Supplies on Bottom - Load on Top
Стандарты	UL1008 / IEC60947-6-1
Controller Type	Level 3 (LCD)
Специальные функции	Open style
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Болт

Transition Type Delayed

Technical UL/CSA

Номинальный ток UL 200-480V 1200 A

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE 1SCC303063D2701

Инструкции и руководства 1SCC303011M0201

Container Information

Package Level 1 Units box 1 штука

Package Level 1 Width 590 mm
23.23 in

Package Level 1 Depth / Length 790 mm
31.1 in

Package Level 1 Height 510 mm
20.08 in

Package Level 1 Gross Weight 57.08 kg
125.84 lb

Package Level 1 EAN 6417019846262

Classifications

ETIM 6 EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 7 EC000216 - Switch disconnecter

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39122233

WEEE Category 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Automatic Transfer Switches TruONE

