

PRODUCT-DETAILS

OTDC600UFS11K

OTDC600UFS11K PV Disconnect Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	OTDC600UFS11K
Идентификационный номер изделия	1SCA158380R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019874814
Описание в каталоге	OTDC600UFS11K PV Disconnect Switch
Длинное описание	A fully optimized two-pole DC switch-disconnector for 1000V utility-scale photovoltaic power plants covering 315-630A current range. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance. The two-pole 1000V DC Switch helps manufacturers improve system efficiency. The compact size of the new OTDC range makes it possible for manufacturers to reduce the size of combiner boxes and inverters. Main characteristics for this particular OTDC type: Disconnect single PV circuit, Approved according to UL98B and IEC 60947-1,-3, Factory fitted connection bar kits

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Last Ordering Date	2021-05-31 All Countries
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC301022C0201
Инструкции и руководства	1SCC301099M0201 9AKK107492A6191
Механические чертежи	OTDC600UFSV11K_stp OTDC600UFSV11K_igs
Монтажная схема	1SCC301026K0201

Dimensions	
Типоразмер изделия	M
Чистая ширина изделия	185 mm 7.3 in
Чистая высота изделия	335.5 mm 13.2 in
Чистая толщина изделия	169.5 mm 6.7 in
Чистый вес изделия	4.9 kg 10.9 lb

Technical	
Конфигурация подключения	Single circuit 1a
Номинальный рабочий ток, DC-21B (I_e)	(1000 V) 630 A
Rated Operational Current DC-22B	(1000 V) 400 A
Rated Operational Current DC-PV1	(1000 V) 500 A
Rated Operational Current DC-PV2	(1000 V) 500 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	630 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1500 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(1000 V DC) 10 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	(1500 V DC) 10 kA для 1,0 с 10 kA
Тип защиты	Circuit breaker
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 32 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3

Handle Color	Черный
Длина рукоятки	95 mm 3.7 in
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Диаметр вала	12 mm 0.47 in
Длина вала	160 mm 6.3 in
Механизм управления	Mechanism Between the Poles 11 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Ввод снизу - вывод снизу
Рабочий режим	Front Operated
Стандарты	UL98B and IEC 60947-1, -3
Специальные функции	US single-wire break
Тип монтажа	Base mounting
Number of Circuits	1
Количество полюсов	2
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	Лепестковые выводы
Ширина клемм	30 mm 1.2 in
Крутящие моменты затяжки	Кабельный наконечник 30...40 N·m
Механическая износостойкость	10000 цикл
Utilization	Photovoltaic
Utilization Category	Switching of resistive loads, including moderate overloads - occasional actuation (DC-21B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads (i.e. shunt motors) - occasional actuation (DC-22B) Switching of single PV string(s) without reverse and overcurrents (DC-PV1) Switching of several PV string(s) with reverse and overcurrents (DC-PV2)

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	1000 V DC
Номинальный ток UL	1000VDC 600 A
Tightening Torque UL/CSA	Кабельный наконечник 30...44 N·m Кабельный наконечник 266...390 lbf·in

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CQC2019010302206498
Декларация о соответствии - CE	1SCC301227D2701

DNV GL Certificate	1SCC301231D0201
Инструкции и руководства	1SCC301099M0201 9AKK107492A6191
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301227D2701
Сертификат UL	UL certificate OTDC250-1000UF

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	310 mm 12.2 in
Package Level 1 Depth / Length	410 mm 16.1 in
Package Level 1 Height	200 mm 7.9 in
Package Level 1 Gross Weight	5.4 kg 11.9 lb
Package Level 1 EAN	6417019874814

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → DC Switch-Disconnectors

