

PRODUCT-DETAILS

T4V 250 PR222DS/P-LSIG In=100 3p F F

T4V 250 PR222DS/P-LSIG In=100 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	T4V 250 PR222DS/P-LSIG In=100 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA054102R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644551940
Описание в каталоге	T4V 250 PR222DS/P-LSIG In=100 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T4V 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 100

Ordering

E-Number (Finland)	3655267
Европейский товарный код (EAN)	8015644551940
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	205 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	3.5 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	248 mm
Package Level 1 Height	240 mm
Package Level 1 Depth / Length	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	8015644551940

Additional Information	
Коммутационная износостойкость	8000 цикл 120 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 240 циклов в час
Количество полюсов	3
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 1.7 W
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	Main Circuit 100 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 B AC) 200 kA (230 B AC) 200 kA (380 B AC) 200 kA (400 B AC) 200 kA (415 B AC) 200 kA (440 B AC) 180 kA (500 B AC) 150 kA (690 B) 150 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 B AC) 200 kA (230 B AC) 200 kA (380 B AC) 200 kA (400 B AC) 200 kA (415 B AC) 200 kA (440 B AC) 180 kA (500 B AC) 150 kA (690 B AC) 150 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	250 A
Release	PR222DS/P-LSIG
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4
Подходит для	T4
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного	Стационарные автоматические выключатели

соединения	Передний
Максимальное испытательное напряжение (U_{test})	3500 V
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	3500 V
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0004
Экологическая информация	1SDL000143R0
Сертификат GL	1SDL000163R0061
Инструкции и руководства	1SDH000436R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000201R0001

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

