

## PRODUCT-DETAILS

T5V 400 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F

T5V 400 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | T5V 400 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054394R1                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644554927                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | T5V 400 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F                                                                           |
| Длинное описание                | C.BREAKER TMAX T5V 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 320 |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)             | 3655408       |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644554927 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 186 mm |
| Чистая высота изделия | 205 mm |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 103.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 6.2 kg   |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 248 mm        |
| Package Level 1 Height         | 240 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 285 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 6.2 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644554927 |

Additional Information

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коммутационная износостойкость                                                     | 7000 цикл<br>60 циклов в час                                                                                                                                                                                                                      |
| Механическая износостойкость                                                       | 20000 цикл<br>120 циклов в час                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество полюсов                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Потери мощности                                                                    | at Rated Operating Conditions per Pole 10.6 W                                                                                                                                                                                                     |
| Основной тип изделия                                                               | SACE Tmax T                                                                                                                                                                                                                                       |
| Название изделия                                                                   | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип изделия                                                                        | CB                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                                          | Main Circuit 320 A                                                                                                                                                                                                                                |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )                      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                                          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номинальное рабочее напряжение                                                     | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )    | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 200 kA<br>(400 В AC) 200 kA<br>(415 В AC) 200 kA<br>(440 В AC) 180 kA<br>(500 В AC) 150 kA<br>(690 В AC) 80 kA                                                                               |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )                          | для 1,0 с 5 kA                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) | (220 В AC) 200 kA<br>(230 В AC) 200 kA<br>(380 В AC) 200 kA<br>(400 В AC) 200 kA<br>(415 В AC) 200 kA<br>(440 В AC) 180 kA<br>(500 В AC) 150 kA<br>(690 В AC) 80 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 150 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA |

(750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA

|                                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Номинальный<br>непрерывный ток ( $I_u$ )                                      | 400 A                                               |
| Release                                                                       | PR222DS/P-LSIG                                      |
| Тип исполнения                                                                | EL                                                  |
| Short-Circuit Performance<br>Level                                            | V                                                   |
| Стандарты                                                                     | IEC                                                 |
| Подтип                                                                        | T5                                                  |
| Подходит для                                                                  | T5                                                  |
| Подходит для класса<br>изделий                                                | Moulded Case Circuit Breakers                       |
| Тип клеммного<br>соединения                                                   | Стационарные автоматические выключатели<br>Передний |
| Максимальное<br>испытательное<br>напряжение ( $U_{test}$ )                    | 3500 V                                              |
| Испытательное<br>напряжение при<br>промышленной частоте<br>в течение 1 минуты | 3500 V                                              |
| Версия                                                                        | F                                                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                                                      | 1SDC210004D0203 |
| Декларация о<br>соответствии - CE                                       | 1SDL000165R0005 |
| Экологическая<br>информация                                             | 1SDL000143R0    |
| Инструкции и<br>руководства                                             | 1SDH000437R0001 |
| Инструкции и<br>руководства (часть 2)                                   | ITSCE-RH0100001 |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ.RoHS<br>информация | 1SDL000201R0001 |

## Classifications

|                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5                                                                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6                                                                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                                                                    | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации<br>объекта                                              | Q                                                                            |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121100                                                                     |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax  
T

