

PRODUCT-DETAILS

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA054400R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644554989
Описание в каталоге	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID -STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Ordering

E-Number (Finland)	3655338
E-Number (Sweden)	3180378
Европейский товарный код (EAN)	8015644554989
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	186 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	205 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	6.052 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	248 mm
Package Level 1 Height	240 mm
Package Level 1 Depth / Length	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.2 kg
Package Level 1 EAN	8015644554989

Additional Information

Коммутационная износостойкость	5000 цикл 60 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 120 циклов в час
Количество полюсов	4
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 41 W
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	Main Circuit 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 70 kA (230 В AC) 70 kA (380 В AC) 36 kA (400 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (690 В AC) 20 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 70 kA (230 В AC) 70 kA (380 В AC) 36 kA (400 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (690 В AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Номинальный	630 A

непрерывный ток (I_u)

Release	PR221DS-LS/I
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Стандарты	IEC
Подтип	T5
Подходит для	T5
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Максимальное испытательное напряжение (U_{test})	3500 V
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	3500 V
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0005
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000437R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

