

PRODUCT-DETAILS

T5V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F

T5V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	T5V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F
ID Produktu	1SDA054435R1
Numer EAN	8015644555399
Opis katalogowy	T5V 630 PR222DS/P-LSIG In=630 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5V 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3655410
Numer EAN	8015644555399
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	186 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm

Waga produktu netto	6.2 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555399

Dodatkowe informacje

Electrical Durability	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 630 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 75 kA (690 V AC) 40 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (690 V AC) 80 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 150 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A

Release	PR222DS/P-LSIG
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	V
Standardy	IEC
Podtyp	T5
Odpowiedni do	T5
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0005
Informacje środowiskowe	1SDL000143R0
Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instructions and Manuals (Part 2)	ITSCE-RH0100001
Dane RoHS	1SDL000201R0001

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Włłączniki → Włłączniki kompaktowe → Tmax T

