

## PRODUCT-DETAILS

T5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In

T5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In                                                                                                |
| ID Produktu           | 1SDA054491R1                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 8015644555887                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | T5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%In                                                                                                |
| Opis                  | C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A FULLY RATED NEUTRAL |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644555887 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 186 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 205 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |
| Waga produktu netto      | 5.8 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 248 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 240 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 285 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 5.8 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644555887 |

## Dodatkowe informacje

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrical Durability                                              | 5000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                        | 20000 cycle<br>120 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba biegunów                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Straty mocy                                                        | na biegun 28.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu                                                       | SACE Tmax T                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nazwa produktu                                                     | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj produktu                                                    | CB                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                          | Obwód główny 500 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napieciowy ( $U_{imp}$ )   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                       | 690 V AC<br>750 V DC                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rated Service Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cs}$ )  | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(400 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 40 kA                                                                                                                   |
| Rated Ultimate Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(400 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 40 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA<br>(750 V DC) 3 Poles in Series 36 kA |
| Rated Uninterrupted<br>Current ( $I_u$ )                           | 630 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Release                                                            | TMA                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Release Type                                      | TM                            |
| Short-Circuit Performance Level                   | H                             |
| Standardy                                         | IEC                           |
| Podtyp                                            | T5                            |
| Odpowiedni do                                     | T5                            |
| Odpowiedni dla produktów klasy                    | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type                          | Fixed Circuit-Breakers Front  |
| Test Voltage Max ( $U_{test}$ )                   | 3500 V                        |
| Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute | 3500 V                        |
| Wersja                                            | F                             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210004D0203 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SDL000165R0005 |
| Informacje środowiskowe               | 1SDL000140R0    |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH000437R0001 |
| Instructions and Manuals (Part 2)     | ITSCE-RH0100001 |
| Dane RoHS                             | 1SDL000200R0001 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| UNSPSC           | 39121100                                                                     |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

