

## PRODUCT-DETAILS

# T4V250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1150VAC

# T4V250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1150VAC



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T4V250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1150VAC                                                                                                |
| ID Produktu           | 1SDA054513R1                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 8015644556150                                                                                                                           |
| Opis katalogowy       | T4V250 PR221DS-LS/I In100 3p FFC 1150VAC                                                                                                |
| Opis                  | C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS<br>POUR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 100 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644556150 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85352100      |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 105 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 205 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |
| Waga produktu netto      | 3.5 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 248 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 240 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 285 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644556150 |

## Dodatkowe informacje

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Electrical Durability                                       | 8000 cycle<br>120 cykli na godzinę                |
| Wytrzymałość mechaniczna                                    | 20000 cycle<br>240 cykli na godzinę               |
| Liczba biegunów                                             | 3                                                 |
| Straty mocy                                                 | na biegun 1.7 W                                   |
| Typ produktu                                                | SACE Tmax T                                       |
| Nazwa produktu                                              | Moulded Case Circuit Breaker                      |
| Rodzaj produktu                                             | CB                                                |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                   | Obwód główny 100 A                                |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )  | 8 kV                                              |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                      | 1150 V                                            |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 1150 V AC                                         |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ )  | (1000 V AC) 12 kA<br>(1150 V AC) 6 kA             |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cu}$ ) | (1000 V AC) 20 kA<br>(1150 V AC) 12 kA            |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )                       | 250 A                                             |
| Release                                                     | PR221DS-LS/I                                      |
| Release Type                                                | EL                                                |
| Short-Circuit Performance Level                             | V                                                 |
| Standardy                                                   | IEC 60947                                         |
| Podtyp                                                      | T4                                                |
| Odpowiedni do                                               | T4                                                |
| Odpowiedni dla produktów klasy                              | Moulded Case Circuit Breakers                     |
| Terminal Connection Type                                    | Fixed Circuit-Breakers<br>Front for Copper Cables |
| Test Voltage Max ( $U_{test}$ )                             | 3500 V                                            |
| Wersja                                                      | F                                                 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna

1SDC210004D0203

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SDL000165R0004 |
| Informacje środowiskowe              | 1SDL000143R0    |
| Certyfikat GL                        | 1SDL000163R0061 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH000436R0001 |
| Instructions and Manuals<br>(Part 2) | ITSCE-RH0100001 |
| Dane RoHS                            | 1SDL000200R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| UNSPSC           | 39121100                                                                     |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

