



PRODUCT-DETAILS

T4V 320 BREAKING PART 3p F F

T4V 320 BREAKING PART 3p F F

Общая информация

Тип расширенного изделия	T4V 320 BREAKING PART 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA054571R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644556693
Описание в каталоге	T4V 320 BREAKING PART 3p F F
Длинное описание	BREAKING PART TMAX T4V 320 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644556693
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	162 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	2.35 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	248 mm
Package Level 1 Height	240 mm
Package Level 1 Depth / Length	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.5 kg
Package Level 1 EAN	8015644556693

Additional Information	
Устройство	Breaking Part
Коммутационная износостойкость	6000 цикл 120 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 240 циклов в час
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CBBU
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 B AC) 200 kA (230 B AC) 200 kA (380 B AC) 200 kA (400 B AC) 200 kA (415 B AC) 200 kA (440 B AC) 180 kA (500 B AC) 150 kA (690 B) 150 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 B AC) 200 kA (230 B AC) 200 kA (380 B AC) 200 kA (400 B AC) 200 kA (415 B AC) 200 kA (440 B AC) 180 kA (500 B AC) 150 kA (690 B AC) 150 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	320 A
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4

Подходит для	T4
Подходит для класса изделий	Moulded Case Circuit Breakers
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Максимальное испытательное напряжение (U_{test})	3500 V
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты	3500 V
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210004D0203
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0001
Экологическая информация	1SDL000143R0
Сертификат GL	1SDL000163R0061
Инструкции и руководства	1SDH000436R0001
Инструкции и руководства (часть 2)	ITSCE-RH0100001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SDL000200R0001

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

