

## PRODUCT-DETAILS

T4D 320 3p F F

T4D 320 3p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T4D 320 3p F F                                                         |
| ID Produktu           | 1SDA054597R1                                                           |
| Numer EAN             | 8015644556952                                                          |
| Opis katalogowy       | T4D 320 3p F F                                                         |
| Opis                  | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T4D 320 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3655611       |
| Numer EAN                  | 8015644556952 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 105 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 205 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 3.254 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 248 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 240 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 285 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644556952 |

## Dodatkowe informacje

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                      | 20000 cycle<br>120 cykli na godzinę |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                   |
| Straty mocy                                                      | na biegun 17.6 W                    |
| Typ produktu                                                     | SACE Tmax T                         |
| Nazwa produktu                                                   | Moulded Case Circuit Breaker        |
| Rodzaj produktu                                                  | SD                                  |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                              |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 690 V AC<br>750 V DC                |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )         | for 1 s 3.6 A                       |
| Rated Uninterrupted<br>Current ( $I_u$ )                         | 320 A                               |
| Short-Circuit Performance<br>Level                               | D                                   |
| Standardy                                                        | IEC 60947                           |
| Podtyp                                                           | T4                                  |
| Odpowiedni do                                                    | T4                                  |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy                                | Moulded Case Circuit Breakers       |
| Terminal Connection Type                                         | Fixed Circuit-Breakers<br>Front     |
| Test Voltage Max ( $U_{test}$ )                                  | 3000 V                              |
| Test Voltage at Industrial<br>Frequency for 1 Minute             | 3000 V                              |
| Wersja                                                           | F                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SDC210004D0203 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SDL000165R0004 |
| Informacje środowiskowe              | 1SDL000167R0    |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH000436R0001 |
| Instructions and Manuals (Part 2)    | ITSCE-RH0100001 |
| Dane RoHS                            | 1SDL000200R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| UNSPSC           | 39121100                                                                     |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

