

## PRODUCT-DETAILS

# T4D 320 3p F F

# T4D 320 3p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | T4D 320 3p F F                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054597R1                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644556952                                                          |
| Описание в каталоге             | T4D 320 3p F F                                                         |
| Длинное описание                | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T4D 320 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)             | 3655611       |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644556952 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 105 mm |
| Чистая высота изделия | 205 mm |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 103.5 mm |
| Чистый вес изделия     | 3.254 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 248 mm        |
| Package Level 1 Height         | 240 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 285 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.5 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644556952 |

## Additional Information

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Механическая износостойкость                                         | 20000 цикл<br>120 циклов в час                      |
| Количество полюсов                                                   | 3                                                   |
| Потери мощности                                                      | at Rated Operating Conditions per Pole 17.6 W       |
| Основной тип изделия                                                 | SACE Tmax T                                         |
| Название изделия                                                     | Moulded Case Circuit Breaker                        |
| Тип изделия                                                          | SD                                                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )        | 8 kV                                                |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                            | 1000 V                                              |
| Номинальное рабочее напряжение                                       | 690 V AC<br>750 V DC                                |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )            | для 1,0 с 3.6 A                                     |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                                | 320 A                                               |
| Short-Circuit Performance Level                                      | D                                                   |
| Стандарты                                                            | IEC 60947                                           |
| Подтип                                                               | T4                                                  |
| Подходит для                                                         | T4                                                  |
| Подходит для класса изделий                                          | Moulded Case Circuit Breakers                       |
| Тип клеммного соединения                                             | Стационарные автоматические выключатели<br>Передний |
| Максимальное испытательное напряжение ( $U_{test}$ )                 | 3000 V                                              |
| Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты | 3000 V                                              |

Версия

F

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                                             | 1SDC210004D0203 |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SDL000165R0004 |
| Экологическая информация                                       | 1SDL000167R0    |
| Инструкции и руководства                                       | 1SDH000436R0001 |
| Инструкции и руководства (часть 2)                             | ITSCE-RH0100001 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SDL000200R0001 |

## Classifications

|                                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта                                        | Q                                                                            |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121100                                                                     |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

## Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

