

## PRODUCT-DETAILS

PR222DS/P-LSIG In=630 T5 630 3p

PR222DS/P-LSIG In=630 T5 630 3p



### Ogólne informacje

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | PR222DS/P-LSIG In=630 T5 630 3p                                  |
| ID Produktu           | 1SDA054710R1                                                     |
| Numer EAN             | 8015644558246                                                    |
| Opis katalogowy       | PR222DS/P-LSIG In=630 T5 630 3p                                  |
| Opis                  | SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630 T5 630 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644558246 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Waga produktu netto | 1.3 kg |
|---------------------|--------|

### Informacje o pakowaniu

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jednostka opakowania | 1 sztuka |
|----------------------|----------|

(poziom 1)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 12 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 16 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 19 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644558246 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rodzaj konfiguracji               | Loose or configurable  |
| Liczba biegunów                   | 3                      |
| Typ produktu                      | Accessories for Tmax T |
| Nazwa produktu                    | Accessory              |
| Rodzaj produktu                   | ACC                    |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )         | 630 A                  |
| Release                           | PR222DS/P-LSIG         |
| Release Type                      | Electronic             |
| Standardy                         | IEC                    |
| Odpowiedni do                     | T5                     |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | SACE Tmax T            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 1SDL000165R0001 |
| Informacje środowiskowe                 | 1SDC210015D0201 |
| Instrukcje i podręczniki                | 1SDC210015D0201 |
| Dane RoHS                               | 1SDL000201R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| UNSPSC           | 39121100                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

