

PRODUCT-DETAILS

## T4 P FP 4p VR T4 P FP 4p VR

| Общая информация                  |   |
|-----------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия          | T4 P FP 4p VR   |
| Идентификационный номер изделия   | 1SDA054741R1  |
| Европейский товарный код (EAN)    | 8015644558628   |
| Описание в каталоге               | T4 P FP 4ρ VR   |
| Длинное описание                  | FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS<br>VERTICALS T4 |
| Ordering                          |   |
| E-Number (Finland)                | 3655560   |
| Европейский товарный<br>код (EAN) | 8015644558628   |
| Минимальный объем<br>заказа       | 1 штука   |
| Номер таможенного<br>тарифа       | 85389099  |
|                                   |   |
| Dimensions                        |   |
| Чистая ширина изделия             | 140 mm  |
| Чистая высота изделия             | 209 mm  |

| Чистая толщина изделия | 50 mm  |
|------------------------|--------|
|                        | 1.5 kg |

| Container Information           |               |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units           | 1 штука       |
| Package Level 1 Width           | 162 mm        |
| Package Level 1 Height          | 162 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length  | 240 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 1.7 kg        |
| Package Level 1 EAN             | 8015644558628 |

| Additional Information            |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Устройство                        | Fixed Part                         |
| Количество полюсов                | 4                                  |
| Основной тип изделия              | SACE Tmax T                        |
| Название изделия                  | Accessory                          |
| Тип изделия                       | FP                                 |
| Номинальное рабочее<br>напряжение | 690 V AC<br>750 V DC               |
| Стандарты                         | IEC 60947                          |
| Подтип                            | T4                                 |
| Подходит для                      | T4                                 |
| Подходит для класса<br>изделий    | Moulded Case Circuit Breakers      |
| Тип клеммного                     | Выключатели втычного исполнения    |
| соединения                        | Задние плоские вертикальные выводы |
| Испытательное                     | not applicable V                   |
| напряжение при                    |                                    |
| промышленной частоте              |                                    |
| в течение 1 минуты                |                                    |
| Версия                            | Р                                  |

| Технические данные   | 1SDC210004D0203 |
|--|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                              | 1SDL000165R0001 |
| Экологическая<br>информация                                    | 1SDL000143R0    |
| Инструкции и<br>руководства                                    | 1SDH000436R0811 |
| Инструкции и<br>руководства (часть 2)                          | ITSCE-RH0100001 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SDL000200R0001 |

| Classifications   |  |  |
|---|--|--|
| ETIM 6  | EC002043 - Chassis part power circuit breaker              |  |
| ETIM 7  | EC002043 - Chassis part power circuit breaker              |  |
| Код классификации<br>объекта  | Q  |  |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121100   |  |
| WEEE Category   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |  |

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Т так