



## PRODUCT-DETAILS

T5 400 W FP 4p VR

T5 400 W FP 4p VR

### Общая информация

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | T5 400 W FP 4p VR                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054759R1                                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644558802                                                                             |
| Описание в каталоге             | T5 400 W FP 4p VR                                                                         |
| Длинное описание                | FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 400 |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)             | 3655585       |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644558802 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 218 mm |
| Чистая высота изделия  | 209 mm |
| Чистая толщина изделия | 50 mm  |
| Чистый вес изделия     | 2.9 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 280 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 369 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.2 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644558802 |

## Additional Information

|                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Устройство                                                           | Fixed Part                                                             |
| Количество полюсов                                                   | 4                                                                      |
| Основной тип изделия                                                 | SACE Tmax T                                                            |
| Название изделия                                                     | Accessory                                                              |
| Тип изделия                                                          | FP                                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                       | 690 V AC<br>750 V DC                                                   |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                                | 400 A                                                                  |
| Стандарты                                                            | IEC 60947                                                              |
| Подтип                                                               | T5                                                                     |
| Подходит для                                                         | T5                                                                     |
| Подходит для класса изделий                                          | Moulded Case Circuit Breakers                                          |
| Тип клеммного соединения                                             | Выключатели выкатного исполнения<br>Задние плоские вертикальные выводы |
| Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты | not applicable V                                                       |
| Версия                                                               | W                                                                      |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                                             | 1SDC210004D0203 |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SDL000165R0001 |
| Экологическая информация                                       | 1SDL000143R0    |
| Инструкции и руководства                                       | 1SDH000437R0001 |
| Инструкции и руководства (часть 2)                             | ITSCE-RH0100001 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SDL000200R0001 |

## Classifications

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| ETIM 7                    | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| Код классификации объекта | Q                                             |

|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121100                                                   |
| WEEE Category                                                             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T