

PRODUCT-DETAILS

T4D 250 4p F F

T4D 250 4p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	T4D 250 4p F F
ID Produktu	1SDA057173R1
Numer EAN	8015644568467
Opis katalogowy	T4D 250 4p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T4D 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644568467
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	140 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	3.05 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644568467

Dodatkowe informacje

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 13.7 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	SD
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 3.6 A
Rated Uninterrupted Current (I_u)	250 A
Short-Circuit Performance Level	D
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T4
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3000 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210023D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0004
Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

