

PRODUCT-DETAILS

T4N 250 PR223DS In=250A 4p F F

T4N 250 PR223DS In=250A 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	T4N 250 PR223DS In=250A 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA059494R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644619022
Описание в каталоге	T4N 250 PR223DS In=250A 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR223DS R 250

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644619022
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	205 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	3.05 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	228 mm
Package Level 1 Height	228 mm
Package Level 1 Depth / Length	286 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.5 kg
Package Level 1 EAN	8015644619022

Additional Information

Коммутационная износостойкость	8000 цикл 120 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 240 циклов в час
Количество полюсов	4
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 10.7 W
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 70 kA (230 В AC) 70 kA (380 В AC) 36 kA (400 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (690 В AC) 20 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 7 kA (230 В AC) 7 kA (380 В AC) 36 kA (400 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 30 kA (500 В AC) 25 kA (690 В AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (250 V DC) 3 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	250 A
Release	PR223DS
Тип исполнения	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Стандарты	IEC 60947
Подтип	T4
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Максимальное испытательное напряжение (U_{test})	3500 V

Версия

F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210023D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0004
Инструкции и руководства	1SDC210033D0202

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

