

PRODUCT-DETAILS

T4N 320 PR223DS In=320A 3p F F

T4N 320 PR223DS In=320A 3p F F



Ogólne informacje

Extended Product Type	T4N 320 PR223DS In=320A 3p F F
ID Produktu	1SDA059495R1
Numer EAN	8015644619039
Opis katalogowy	T4N 320 PR223DS In=320A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T4N 320 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR223DS R 320

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644619039
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	105 mm
Wysokość produktu netto	205 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	3.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	228 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	228 mm
Długość opakowania (poziom 1)	286 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644619039

Dodatkowe informacje

Electrical Durability	6000 cycle 120 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 240 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 17.6 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CB
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 320 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napieciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Service Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V) 20 kA
Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	320 A
Release	PR223DS

Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T4
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210023D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0004
Instrukcje i podręczniki	1SDC210033D0202

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

