

## PRODUCT-DETAILS

T6L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

T6L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T6L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F                                                                           |
| ID Produktu           | 1SDA060262R1                                                                                                 |
| Numer EAN             | 8015644627249                                                                                                |
| Opis katalogowy       | T6L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F                                                                           |
| Opis                  | C.BREAKER TMAX T6L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 3655432       |
| Numer EAN                  | 8015644627249 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 280 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 268 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 12 kg |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 305 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 285 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 370 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 14 kg         |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644627249 |

## Dodatkowe informacje

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrical Durability                                              | 7000 cycle<br>60 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                              |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                        | 20000 cycle<br>120 cykli na godzinę                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba biegunów                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| Straty mocy                                                        | na biegun 20 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu                                                       | SACE Tmax T                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu                                                     | Moulded Case Circuit Breaker                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj produktu                                                    | CB                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                          | Obwód główny 630 A                                                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napieciowy ( $U_{imp}$ )   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                       | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rated Service Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cs}$ )  | (220 V AC) 150 kA<br>(230 V AC) 150 kA<br>(380 V AC) 75 kA<br>(400 V AC) 75 kA<br>(415 V AC) 75 kA<br>(440 V AC) 60 kA<br>(500 V AC) 49 kA<br>(690 V AC) 22.5 kA                                                                               |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )           | for 1 s 7.6 kA                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rated Ultimate Short-<br>Circuit Breaking Capacity<br>( $I_{cu}$ ) | (220 V AC) 200 kA<br>(230 V AC) 200 kA<br>(380 V AC) 100 kA<br>(400 V AC) 100 kA<br>(415 V AC) 100 kA<br>(440 V AC) 80 kA<br>(500 V AC) 65 kA<br>(690 V AC) 30 kA<br>(250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA<br>(500 V DC) 2 Poles in Series 65 kA |

(750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ) | 630 A                         |
| Release                               | PR221DS-LS/I                  |
| Release Type                          | EL                            |
| Short-Circuit Performance Level       | L                             |
| Standardy                             | IEC                           |
| Podtyp                                | T6                            |
| Odpowiedni do                         | T6                            |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type              | Fixed Circuit-Breakers Front  |
| Test Voltage Max ( $U_{test}$ )       | 3500 V                        |
| Wersja                                | F                             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SDL000165R0006 |
| Informacje środowiskowe              | 1SDL000143R0    |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH000511R0001 |

### Klasyfikacje

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 6           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.      |
| ETIM 7           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                            |
| UNSPSC           | 39121100                                                                     |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

