

PRODUCT-DETAILS

T6L 630 PR223EF In=630 4p F F

T6L 630 PR223EF In=630 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	T6L 630 PR223EF In=630 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA060267R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644627294
Описание в каталоге	T6L 630 PR223EF In=630 4p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T6L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR223EF R 630

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644627294
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	280 mm
Чистая высота изделия	268 mm
Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	8.8 kg

Container Information		
Package Level 1 Units		1 штука
Package Level 1 Width		228 mm
Package Level 1 Height		228 mm
Package Level 1 Depth / Length		286 mm
Package Level 1 EAN		8015644627294
Additional Information		
Коммутационная износостойкость		7000 цикл 60 циклов в час
Механическая износостойкость		20000 цикл 120 циклов в час
Количество полюсов		4
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 20 W	
Основной тип изделия		SACE Tmax T
Название изделия		Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия		CB
Номинальный ток (I_n)		Main Circuit 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})		8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)		1000 V
Номинальное рабочее напряжение		690 V AC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})		(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (380 В AC) 75 kA (400 В AC) 75 kA (415 В AC) 75 kA (440 В AC) 60 kA (500 В AC) 49 kA (690 В AC) 22.5 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})		для 1,0 с 7.6 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})		(220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (380 В AC) 100 kA (400 В AC) 100 kA (415 В AC) 100 kA (440 В AC) 80 kA (500 В AC) 65 kA (690 В AC) 30 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 65 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)		630 A
Release		PR223EF
Тип исполнения		EL
Short-Circuit Performance Level		L
Стандарты		IEC
Подтип		T6
Подходит для		T6
Подходит для класса изделий		Moulded Case Circuit Breakers

Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Максимальное испытательное напряжение (U _{test})	3500 V
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC210015D0201
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0006
Экологическая информация	1SDL000143R0
Инструкции и руководства	1SDH000511R0001

Classifications	
ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T	

