

## PRODUCT-DETAILS

# T6D 630 3p F F

# T6D 630 3p F F



### Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | T6D 630 3p F F                                                         |
| ID Produktu           | 1SDA060343R1                                                           |
| Numer EAN             | 8015644628116                                                          |
| Opis katalogowy       | T6D 630 3p F F                                                         |
| Opis                  | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644628116 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85362090      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 210 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 268 mm   |
| Głębokość produktu netto | 103.5 mm |
| Waga produktu netto      | 8.563 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 305 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 285 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 370 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 11 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644628116 |

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 20000 cycle<br>120 cykli na godzinę |
| Liczba biegunów                                            | 3                                   |
| Straty mocy                                                | na biegun 30 W                      |
| Typ produktu                                               | SACE Tmax T                         |
| Nazwa produktu                                             | Moulded Case Circuit Breaker        |
| Rodzaj produktu                                            | SD                                  |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 1000 V                              |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | 690 V AC<br>750 V DC                |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )          | for 1 s 15 A                        |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )                      | 630 A                               |
| Short-Circuit Performance Level                            | D                                   |
| Standardy                                                  | IEC 60947                           |
| Podtyp                                                     | T6                                  |
| Odpowiedni do                                              | T6                                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy                             | Moulded Case Circuit Breakers       |
| Terminal Connection Type                                   | Fixed Circuit-Breakers<br>Front     |
| Test Voltage Max ( $U_{test}$ )                            | 3500 V                              |
| Wersja                                                     | F                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SDC210015D0201 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SDL000165R0006 |
| Informacje środowiskowe              | 1SDL000167R0    |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SDH000511R0001 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnector                                          |
| Kod klasyfikacji | Q                                                                       |
| UNSPSC           | 39121100                                                                |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)              |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

