

## PRODUCT-DETAILS

# T6D 800 4p F F

# T6D 800 4p F F



### Общая информация

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | T6D 800 4p F F                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA060346R1                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644628147                                                         |
| Описание в каталоге             | T6D 800 4p F F                                                        |
| Длинное описание                | SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644628147 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85362090      |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 280 mm   |
| Чистая высота изделия  | 268 mm   |
| Чистая толщина изделия | 103.5 mm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Чистый вес изделия | 10.845 kg |
|--------------------|-----------|

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 305 mm        |
| Package Level 1 Height         | 285 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 370 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 14 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 8015644628147 |

### Additional Information

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Механическая износостойкость                                  | 20000 цикл<br>120 циклов в час                      |
| Количество полюсов                                            | 4                                                   |
| Потери мощности                                               | at Rated Operating Conditions per Pole 32 W         |
| Основной тип изделия                                          | SACE Tmax T                                         |
| Название изделия                                              | Moulded Case Circuit Breaker                        |
| Тип изделия                                                   | SD                                                  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                              |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC<br>750 V DC                                |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | для 1,0 с 15 A                                      |
| Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )                         | 800 A                                               |
| Short-Circuit Performance Level                               | D                                                   |
| Стандарты                                                     | IEC 60947                                           |
| Подтип                                                        | T6                                                  |
| Подходит для                                                  | T6                                                  |
| Подходит для класса изделий                                   | Moulded Case Circuit Breakers                       |
| Тип клеммного соединения                                      | Стационарные автоматические выключатели<br>Передний |
| Максимальное испытательное напряжение ( $U_{test}$ )          | 3500 V                                              |
| Версия                                                        | F                                                   |

### Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные             | 1SDC210015D0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 1SDL000165R0006 |
| Экологическая информация       | 1SDL000167R0    |
| Инструкции и руководства       | 1SDH000511R0001 |

Classifications

|                                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5                                                           | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| ETIM 7                                                           | EC000216 - Switch disconnecter                                          |
| Код классификации объекта                                        | Q                                                                       |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121100                                                                |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)              |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax T

