



PRODUCT-DETAILS

T6N 1000 BREAKING PART 3p F F

T6N 1000 BREAKING PART 3p F F

Ogólne informacje

Extended Product Type	T6N 1000 BREAKING PART 3p F F
ID Produktu	1SDA060586R1
Numer EAN	8015644630843
Opis katalogowy	T6N 1000 BREAKING PART 3p F F
Opis	BREAKING PART TMAX T6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644630843
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	210 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	103.5 mm
Waga produktu netto	8.2 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	305 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Długość opakowania (poziom 1)	370 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644630843

Dodatkowe informacje

Electrical Durability	4000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	CBBU
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	1000 A
Short-Circuit Performance Level	N
Standardy	IEC
Podtyp	T6

Odpowiedni do	T6
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Certyfikat GL	1SDL000163R0057
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000200R0001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T