

PRODUCT-DETAILS

T7D 1250 4p F F M

T7D 1250 4p F F M



Ogólne informacje

Extended Product Type	T7D 1250 4p F F M
ID Produktu	1SDA062039R1
Numer EAN	8015644645779
Opis katalogowy	T7D 1250 4p F F M
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644645779
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto	280 mm
Wysokość produktu netto	268 mm
Głębokość produktu netto	178 mm
Waga produktu netto	14 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645779

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Rodzaj produktu	SD
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 A
Rated Uninterrupted Current (I_u)	1250 A
Short-Circuit Performance Level	D
Standardy	IEC 60947
Podtyp	T7
Odpowiedni do	T7M
Odpowiedni dla produktów klasy	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0007
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201
Dane RoHS	1SDL000201R0001

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

