

PRODUCT-DETAILS

T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE

Тип расширенного изделия	T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE
	1SDA066042R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644690410
Описание в каталоге	T6L800 TMD800-2000 3p FF 1000Vac+ACC xGE
Длинное описание	C.BREAKER TMAX T6L 800 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 800-2000 A WITH: KIT FC CuAI 3x185mm2 T6 800-S6 800 6pcs UVR-C T4-5-6 220250 Vac/dc L=3m SP.VE. AUX-C T4-5-6 1Q 1SY 24 Vdc L=3m SP.VE. MOE T6 220
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644690410
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090
Dimensions	
Чистая ширина изделия	210 mm
Чистая высота изделия	268 mn

Чистая толщина изделия	103.5 mm
Чистый вес изделия	9.5 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Gross Weight	11 kg

Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Tmax T
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	СВ
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	(230 B AC) 200 kA (415 B AC) 100 kA (440 B AC) 80 kA (500 B AC) 65 kA (690 B AC) 30 kA
Номинальный непрерывный ток (I _u)	800 A
Short-Circuit Performance Level	L
Стандарты	IEC
Подтип	T6
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и 1SDC210033D0202 руководства 1SDC210033D0202

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории