

PRODUCT-DETAILS

XT2L 160 MF 1 Im=14 3p F F

XT2L 160 MF 1 Im=14 3p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT2L 160 MF 1 Im=14 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA067780R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644016760
Описание в каталоге	XT2L 160 MF 1 Im=14 3p F F
Длинное описание	C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 1 A I3=14 A

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644016760
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	90 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm

Чистый вес изделия	1.1 kg
--------------------	--------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	130 mm
Package Level 1 Height	208 mm
Package Level 1 Depth / Length	145 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.2 kg
Package Level 1 EAN	8015644016760

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Motor Protection
Тип тока	AC/DC
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	3
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CB
Номинальный ток (I_n)	1 A
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (I_i)	14 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 500 V DC

Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (240 В AC) 150 kA (380 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 60 kA (525 В AC) 36 kA (690 В AC) 15 kA (250 В DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 В DC) 3 Poles in Series 85 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (240 В AC) 150 kA (380 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 60 kA (525 В AC) 36 kA (690 В AC) 18 kA (250 В DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 В DC) 3 Poles in Series 85 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	160 A
Release	MF
Тип исполнения	M
Short-Circuit Performance Level	L
Стандарты	IEC
Подтип	XT2
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5901
Экологическая информация	1SDL000190R0001
Сертификат GL	1SDL000163R0093
Инструкции и руководства	1SDH000721R0001
Сертификат LR	1SDL000163R0100

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная	39120000

классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax
XT

