

PRODUCT-DETAILS

XT4L 250 BREAKING PART 4p F F

XT4L 250 BREAKING PART 4p F F



Общая информация

Тип расширенного изделия	XT4L 250 BREAKING PART 4p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA068181R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644020781
Описание в каталоге	XT4L 250 BREAKING PART 4p F F
Длинное описание	BREAKING PART TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644020781
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая высота изделия	160 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистый вес изделия	2.65 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	171 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	151 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.1 kg
Package Level 1 EAN	8015644020781

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	4
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CBBU
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 500 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (240 В AC) 150 kA (380 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 60 kA (525 В AC) 50 kA (690 В AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 85 kA

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	(220 В AC) 150 kA (230 В AC) 150 kA (240 В AC) 150 kA (380 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 60 kA (525 В AC) 50 kA (690 В AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 85 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 85 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	250 A
Short-Circuit Performance Level	L
Стандарты	IEC
Подтип	XT4
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5529
Сертификат GL	1SDL000163R0095
Инструкции и руководства	1SDH000722R0001
Сертификат LR	1SDL000163R0100

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

