

120 mm 155 mm

190 mm 0.89 kg

# PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия Чистая толщина изделия

Чистый вес изделия

# XT1 P FP 4p EF XT1 P FP 4p EF



| Тип расширенного изделия                      | XT1 P FP 4p EF  |  |
|---|---|--|
| Идентификационный номер изделия               | 1SDA068185R   |  |
| Европейский товарный код (EAN)                | 8015644020828   |  |
| Описание в каталоге                           | XT1 P FP 4p EF  |  |
| Длинное описание                              | FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRO TERMINALS |  |
|   | 72.11   |  |
| Ordering                                      |   |  |
| Ordering<br>Европейский товарный<br>код (EAN) |   |  |
| Европейский товарный                          | 8015644020828<br>1 штука  |  |

XT1 P FP 4p EF 2

| Container Information           |               |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units           | 1 штука       |
| Package Level 1 Width           | 120 mm        |
| Package Level 1 Height          | 155 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length  | 190 mm        |
| Package Level 1 Gross<br>Weight | 0.99 kg       |
| Package Level 1 EAN             | 8015644020828 |

#### Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019  $\,$ 

#### Additional Information

| Тип конфигурации   | Loose or configurable  |
|--|--|
| Количество полюсов   | 4  |
| Заказать несколько   | 1 штука  |
| Основной тип изделия   | Accessories for Tmax XT                                      |
| Название изделия   | Accessory  |
| Тип изделия  | FP   |
| Номинальная частота (f)  | 50 / 60 Hz   |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>(U <sub>imp</sub> ) | 8 kV   |
| Номинальное напряжение изоляции (U ;)  | 800 V  |
| Номинальное рабочее<br>напряжение  | 690 V AC<br>500 V DC   |
| Стандарты  | IEC 60947  |
| Подтип   | XT1  |
| Подходит для   | XT1  |
| Тип клеммного<br>соединения  | Выключатели втычного исполнения<br>Передний удлиненный вывод |
| Версия   | Р  |

# Certificates and Declarations (Document Number)

| Технические данные          | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Инструкции и<br>руководства | 1SDH000719R0005                    |

### Classifications

| ETIM 6                       | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
|------------------------------|---|
| ETIM 7                       | EC002043 - Chassis part power circuit breaker |
| Код классификации<br>объекта | Q   |

Универсальная стандартная классификация товаров 39120000

XT1 P FP 4p EF 3

и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Tmax XT

