

PRODUCT-DETAILS

XT1D 160 3p F F XT1D 160 3p F F



Общая информация	
Тип расширенного изделия	XT1D 160 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA068208R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644021047
Описание в каталоге	XT1D 160 3p F F
Длинное описание	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1D 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644021047
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions	
Чистая ширина изделия	76.2 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистая толщина изделия	70 mm
Чистый вес изделия	1.028 kg

XT1D 160 3p F F 2

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	128 mm
Package Level 1 Height	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	143 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.082 kg
Package Level 1 EAN	8015644021047

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	3
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Lasttrennschalter
Тип изделия	SD
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U $_{\rm i}$)	800 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 500 V DC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 2 kA
Номинальный непрерывный ток (I_u)	160 A
Short-Circuit Performance Level	D
Стандарты	IEC
Подтип	XT1
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

 Технические данные
 1SDC210100D0205

 1SDC210099D0205
 1SDC210099D0205

9AKK106713A5532

XT1D 160 3p F F 3

Экологическая информация	1SDL000190R0001
Инструкции и руководства	1SDH000719R0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications	
ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Tmax XT





